T-110 Capacity tables for collaring

Max. wall-thickness



	Ø21,3	Ø26,9	Ø33,7	Ø42,4	Ø48,3	Ø60,3	Ø76,1	Ø88,9	Ø101,6	Ø114,3
Ø33.7	1.5	2.0	2.0	–	–	–	–	–	–	–
Ø42.4	2.0	2.3	2.6	2.3	–	–	–	–	–	–
Ø48.3	2.0	2.3	2.6	2.9	2.9	–	–	–	–	–
Ø60.3	2.0	2.3	2.9	2.9	3.2	3.2	–	–	–	–
Ø76.1	2.0	2.3	2.9	3.2	3.6	3.6	3.6	–	–	–
Ø88.9	2.0	2.3	2.9	3.2	3.6	3.6	3.6	3.6	–	–
Ø101.6	2.0	2.3	2.9	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	–
Ø114.3	2.0	2.3	2.9	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
Ø141.3	2.0	2.3	2.9	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
Ø168.3	2.0	2.3	2.9	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
Ø219.1	2.0	2.3	2.9	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
Ø273.0	2.0	2.3	2.9	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
Ø323.7	2.0	2.3	2.9	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6